




Mode d'emploi de toile de remplacement de store : (Stores manuels standard)




1. Attachez les bras ensemble afin qu'ils ne vous gênent pas lorsque vous changez la toile




2. Dévissez les 2 vis situées à l'avant et l'arrière de la barre du store
REMARQUE : souvent cachées sous l'autocollant



3. Oter le couvercle situé au bout du lambrequin.
Vous verrez 2 vis qu'il faut dévisser




4. Dévisser les vis (2)
Gardez les précieusement, car vous en aurez besoin plus tard



5. Utilisez un bout de bois et tapez sur le côté de la barre. Ceci afin de rétrécir le bout de la barre, et d'enlever la barre plus facilement




6. Enlevez le lambrequin de la barre



7. Enlevez la toile du cadre




8. REMARQUE : Il faut idéalement être 2 personnes pour effectuer cette tâche. Déroulez la toile




9. Enlevez la vis située au bout de la toile. Celle-ci maintient la toile en place



10. Déroulez la toile. Une personne tient le rouleau et l'autre déroule la toile




11. Remplacez la toile.
Insérez la toile dans la fente du rouleau




12. Visser le bouchon à vis



13. Enroulez soigneusement la toile, assurez-vous que la toile soit alignée




14. Une fois la toile enroulée, remettre l'embout dans la barre du lambrequin.
REMARQUE : Assurez-vous que la fin de la toile (partie circulaire) soit bien insérée dans le métal (partie du lambrequin)




15. Insérez le rouleau dans le cadre. REMARQUE : Contrôlez que les bras soient toujours bien attachés.




16. Insérez le lambrequin dans la barre lambrequin



17. Visser les vis, remettez le couvercle(2). Serrez afin que le lambrequin soit fixé



18. Remettez le bouchon



19. Finalement, installez la barre du store, vissez l'avant et l'arrière de la barre