



Instructies voor het vervangen van het doek van uw zonwering:


(Handbediende en elektrische zonweringen)




1. Verbind het oogje aan de motorzijde van de zonwering




2. Draai het scherm met de hand helemaal uit.




3. Draai het volanteinde los en verwijder deze met een zachte hamer.




4. Verwijder de volant




5. Gebruik een boor om de 2 klinknagels te verwijderen van de buitenste kap.




6. Draai de moer aan de binnenkant van de buitenste kap los.




7. Verwijder de buitenste kap met een zachte hamer. (ga nu naar stap 9 indien u een manuele zonwering heeft)




8. Trek met een pen een rechte lijn op het doek voor referentie: het deksel, de motor en de roller. Dit referentiepunt zorgt ervoor dat de zonwering later op precies dezelfde positie kan worden geïnstalleerd.




9. Verwijder de schroef die het materiaal op het mechanisme houdt.




10. Verwijder de schroef/plug aan het uiteinde van de roller met doek. Deze houdt het doek op zijn plaats.




11. Schuif het doek uit, een persoon houdt de roller vast en een andere persoon schuift het doek uit.




12. Vervang het doek en schuif het terug in de groef van de roller.




13. Draai de schroef/plug aan




14. Rol het doek netjes in een rechte lijn op.




15. Plaats de schroef die het materiaal op zijn plaats houdt, terug.




16. Plaats terug in de gleuf aan het uiteinde (ga nu naar stap 18 indien u een manuele zonwering heeft)




17. Gebruik die lijn die u heeft getekend in stap 8 als referentiepunt om de roller, motor en deksel in lijn te krijgen.




18. Plaats het deksel terug met behulp van een zachte hamer.




19. Schuif het doek terug




20. Boor de klinknagels terug.



21. Schuif de vervangende volant terug



22. Bevestig het kapje



23. Draai de schroeven aan